



Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Preis in €
F2	F2/00/01	<b>Kantenleimmaschine</b> mit SPS-Steuerung (inkl. Touchscreen) und Schmelzkleberangabe an das Werkstück für Kantenmaterial bis <b>3 mm</b> : Fügefräse (inkl. DIA-Werkzeug) bis <b>2 mm Frästiefe<sup>1)</sup></b> , wartungsfreies Leimbecken mit Wechselbeckenvorrichtung inkl. Kleberauslaufvorrichtung, HF-Kappsägestation (ca. 12.000 U/min.), HF-Frässtation (ca. 12.000 U/min.) mit separater pneumatischer Fräsverstellung und Wechselplattenfräser (Kombiausführung), robuster Kettenantrieb, kugelgelagerter Doppelrollenoberdruck, Sichtfenster von Maschinenrückseite, ausziehbare Werkstückauflage, Vorschub ca. 7 m/min.	23.500
	F2/10	Fahrwerk	600
	F2/12	Flächenziehklinge (inkl. pneumatischer Aushubvorrichtung)	3.450
	F2/14	Zusätzliches Wechselleimbecken	2.300
	F2/24/1	Sprüheinrichtung Trennmittel	1.850
	F2/24/2	Sprüheinrichtung Reinigungsmittel	1.850
	F2/25	Sprüheinrichtung Kante	1.350
	F2/27	Nesting für Frässtation	830
	F2/30	Pneumatische 3-Punkt-Verstellung (radius-, fase-, bündigfräsen)	850
	F2/31	Fügen bis 50 mm Werkstückdicke <sup>2)</sup>	680
	F2/32	LED-Beleuchtung im Innenraum	990
	F2/34	Luftkissentisch (Einschubhilfe beim Einlauf als Selbstbausatz)	2.610
	F2/35	Zusätzliche Rollenbahn	1.080
	P01	PUR Box	2.420
F4	F4/00/1	<b>Kantenleimmaschine</b> mit SPS-Steuerung (inkl. Touchscreen) und Schmelzkleberangabe an das Werkstück für Kantenmaterial bis <b>3 mm</b> : Fügefräse (inkl. DIA-Werkzeug) bis <b>2 mm Frästiefe<sup>1)</sup></b> , wartungsfreies Leimbecken mit Wechselbeckenvorrichtung inkl. Kleberauslaufvorrichtung, HF-Kappsägestation (ca. 12.000 U/min.), HF-Frässtation (ca. 12.000 U/min.) mit separater pneumatischer Fräsverstellung und Wechselplattenfräser (Kombiausführung), <b>Eckenabrundfräse</b> , <b>Flächenziehklinge</b> (inkl. pneumatischem Aushub), <b>Freiplate</b> (für Putzstation oder Radiusziehklinge), robuster Kettenantrieb, kugelgelagerter Doppelrollenoberdruck, Sichtfenster von Maschinenrückseite, ausziehbare Werkstückauflage, Vorschub ca. 7 m/min.	35.200
	F4/07	Putzstation	1.750
	F4/08/4	Schnellwechsellvorrichtung für Eckenfräse	260
	F4/08/5	Zusätzlicher Wechselmotor für Eckenfräse mit Werkzeugbestückung (nur in Verbindung mit F4/08/4)	890

<sup>1)</sup> Fügstärke max. 1 mm bei speziellen Werkstoffen wie z. B. Multiplex

<sup>2)</sup> Fügstärke max. 1 mm bei 40-50 mm Werkstückdicke

Typ	Best.-Nr.	Beschreibung	Preis in €	
F4	F4/09	Radiusziehklinge (inkl. pneumatischem Aushub)	3.450	
	F4/09/4	Multi-Radiusziehklinge (R2/R1) (nur in Verbindung mit F4/09)	1.370	
	F4/10	Fahrwerk	600	
	F4/14	Zusätzliches Wechselleimbecken	2.300	
	F4/24/1	Sprüheinrichtung Trennmittel	1.850	
	F4/24/2	Sprüheinrichtung Reinigungsmittel	1.850	
	F4/25	Sprüheinrichtung Kante	1.350	
	F4/27	Nesting für Frässtation und Radiusziehklinge (Preis pro Aggregat)	830	
	F4/30	Pneumatische 3-Punkt-Verstellung (radius-, fase-, bündigfräsen)	850	
	F4/31	Fügen bis 50 mm Werkstückdicke <sup>2)</sup>	680	
	F4/32	LED-Beleuchtung im Innenraum	990	
	F4/34	Luftkissentisch (Einschubhilfe beim Einlauf als Selbstbausatz)	2.610	
	F4/35	Zusätzliche Rollenbahn	1.100	
	P01	PUR Box	2420	
	F5	F5/00/1	<b>Kantenanleimmaschine</b> mit SPS-Steuerung (inkl. Touchscreen) und mit Schmelzkleberangabe an das Werkstück für Kantenmaterial bis <b>3 mm</b> : Fügefräse (inkl. DIA-Werkzeug) bis <b>2 mm Frästiefe<sup>1)</sup></b> , wartungsfreies Leimbecken mit Wechselbeckenvorrichtung inkl. Kleberauslaufvorrichtung, HF-Kappsägestation (ca. 12.000 U/min.), HF-Frässtation (ca. 12.000 U/min.) mit separater pneumatischer Fräsverstellung und Wechselplattenfräser (Kombiausführung), <b>Eckenabrundfräse</b> , <b>Radiusziehklinge</b> , <b>Flächenziehklinge</b> (inkl. pneumatischem Aushub), <b>Putzstation</b> , robuster Kettenantrieb, kugelgelagerter Doppelrollenoberdruck, Sichtfenster von Maschinenrückseite, ausziehbare Werkstückauflage, Vorschub ca. 7 m/min.	41.300
		F5/08/4	Schnellwechsellvorrichtung für Eckenfräse	260
F5/08/5		Zusätzlicher Wechselmotor für Eckenfräse mit Werkzeugbestückung (nur in Verbindung mit F5/08/4)	890	
F5/09/4		Multi-Radiusziehklinge (R2/R1)	1.370	
F5/10		Fahrwerk	600	
F5/14		Zusätzliches Wechselleimbecken	2.300	
F5/24/1		Sprüheinrichtung Trennmittel	1.850	
F5/24/2		Sprüheinrichtung Reinigungsmittel	1.850	
F5/25		Sprüheinrichtung Kante	1.350	
F5/27		Nesting für Frässtation und Radiusziehklinge	1.660	
F5/30		Pneumatische 3-Punkt-Verstellung (radius-, fase-, bündigfräsen)	850	
F5/31		Fügen bis 50 mm Werkstückdicke <sup>2)</sup>	680	
F5/32		LED-Beleuchtung im Innenraum	990	
F5/34		Luftkissentisch (Einschubhilfe beim Einlauf als Selbstbausatz)	2.610	
F5/35		Zusätzliche Rollenbahn	1.100	
P01		PUR Box	2.420	

Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verliert diese ihre Gültigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise netto, zzgl. gesetz. MwSt. ab Werk 32609 Hüllhorst Incoterms 2020, zzgl. Verpackung.

<sup>1)</sup> Fügesterke max. 1 mm bei speziellen Werkstoffen wie z. B. Multiplex <sup>2)</sup> Fügesterke max. 1 mm bei 40-50 mm Werkstückdicke